

機器番号	機 器 名 称 (系 統 名)	設 置 箇 数	台 数	機 器 仕 様	電動機 (5 0 H Z)					イン ター ロック 通 動	遠 方 停 止	警 報	コン ク リ エ 工 事 選	防振装置	備 考		
					動 力 kW	相 φ	電 圧 V	極 数 P	起 動 方 式							非 常 電 源	
TW-1	上水受水槽	ビット	1	ステンレス製バネ型水槽 (複合板) (溶接組立) 呼称容量 30 m ³ 有効容量 24 m ³ 寸法 3.0 (1.5+1.5) x4.0x2.5H (中仕切付) 耐震 1.5 G 架台 鉄骨平架台 (溶融亜鉛メッキ仕上) マンホール (600φx2)、内外梯子、緊急遮断弁 (65A x 4) 他附属品一式共	-	-	-	-	-	-	-	-	○	500H	-	(株) ペルテクノ	
TW-2	雑用水受水槽 (建築工事)	ビット	1	二重スラブ利用 有効容量 56 m ³									○	(R)			
PU-1	上水加圧給水ポンプ	ビット	1	加圧給水ポンプユニット (ポンプSS製) インバーター方式、3台ローテーション・2台並列運転 口径 40φ x 3 x 65φ 水量 540 Lit/min 揚程 0.41 Mpa 制御盤 (水位制御、空転防止、受水槽切替、警報端子付)、他附属品一式共	3.7x2	3	200	2	直入	◎	-	-	-	○	150H	5	テラル (株)
PU-2	雑用水加圧給水ポンプ	IF	1	加圧給水ポンプユニット (ポンプSS製) インバーター方式、3台ローテーション・2台並列運転 口径 40φ x 3 x 65φ 水量 640 Lit/min 揚程 0.41 Mpa 制御盤 (水位制御、空転防止、受水槽切替、警報端子付)、他附属品一式共	3.7x2	3	200	2	直入	◎	-	-	-	○	300H	5	テラル (株)
PD-1-1,2	汚物排水ポンプ	ビット	2台 x 2組	汚水汚物用水中ポンプ (カッター付) 口径 80 φ 水量 150 Lit/min 揚程 0.1 Mpa 2台1組自動交互同時運転 水中ケーブル (10m、20m)、着脱装置、ガイドレール (SUS) 他附属品一式共	2.2	3	200	4	直入	◎	-	-	-	○	-	-	テラル (株)
PD-2-1~2-4	雑排水ポンプ	ビット	2台 x 4組	雑排水用水中ポンプ 口径 50 φ 水量 100 Lit/min 揚程 0.1 Mpa 2台1組自動交互同時運転 水中ケーブル (20m)、着脱装置、ガイドレール (SUS) 他附属品一式共 (※PD-2-1は着脱装置、ガイドレールは無し)	0.75	3	200	2	直入	◎	-	-	-	○	-	-	テラル (株)
PD-3-1~3-3	湧水ポンプ	ビット	2台 x 3組	汚水用水中ポンプ 口径 50 φ 水量 150 Lit/min 揚程 0.1 Mpa 2台1組自動交互同時運転 水中ケーブル (20m) 他附属品一式共	0.75	3	200	2	直入	◎	-	-	-	○	-	-	テラル (株)
PD-4-1	雨水ポンプ	ビット	2	汚水汚物用水中ポンプ (オフィスポンプ) 口径 100 φ 水量 1,095 Lit/min 揚程 0.1 Mpa 自動交互運転 (非常時同時) 水中ケーブル (20m)、着脱装置、ガイドレール (SUS) 他附属品一式共	3.7	3	200	4	直入	◎	-	-	-	○	-	-	テラル (株)

機器番号	機 器 名 称 (系 統 名)	設 置 階 数	台 数	機 器 仕 様	電動機 (50HZ)				イン ター ロ ック ・ 運 動	遠 方			コン ク リ ー ト 基 礎 (建 築 工 事)	防振装置 ゴム ス パ リ ン グ ・ ゴム パ ー ド	備 考	
					動 力 kW	相 φ	電 圧 V	極 数 P		起 動 方 式	非 常 電 源	発 停				運 転 障 害 表 示
PD-4-2	雨水ポンプ	ビット	4	汚水汚物用水中ポンプ 口径 100 φ 水量 1,389 Lit/min 揚程 0.1 ㎫a 4台同時運転 (非常時) 水中ケーブル (20m) 、着脱装置、ガイドレール (SUS) 他附属品一式共	5.5	3	200	4	直入	◎	-	-	-	○	-	テラル (株)
EH-1	電気温水器	1～2F	22	貯湯式電気温水器 (据置型、先止め式) 貯湯量 13 Lit オーバーフロー排水金具、止水栓他一式共	1.1	1	100		直入	-	-	-	-	-	-	(株) I N A X
EH-2	電気温水器	1,2,4F	28	貯湯式電気温水器 (薄型壁掛洗面・手洗い用、先止め式) 貯湯量 4 Lit 止水栓他一式共	0.7	1	100		直入	-	-	-	-	-	-	(株) I N A X
EH-3	電気温水器		4F	13	貯湯式電気温水器 (据置型、先止め式) 貯湯量 6 Lit 止水栓他一式共	0.7	1	100		直入	-	-	-	-	-	(株) I N A X
GH-1	ガス湯沸器	2F	1	屋外壁掛型ノーマル設置 (即出湯ポンプユニット共) 加熱能力 64 号 (32号×2台) ガス消費量 138.4 Kw (119,000kcal/h) システムコントローラー、リモコン、リモコンコード、マル手集合、マル手集合カバー 、マル手配管セット、アルコープ排気カバー、他共 即出湯ポンプユニット (給湯循環ポンプ、密閉式膨張タンク、制御ユニット、他共)	0.43	1	100		直入	-	-	-	-	-	-	(株) ノーリツ
GH-2	ガス湯沸器		2F	1	屋外壁掛型ノーマル設置 加熱能力 64 号 (32号×2台) ガス消費量 138.4 Kw (119,000kcal/h) システムコントローラー、リモコン、リモコンコード、マル手集合、マル手集合カバー 、マル手配管セット他共	0.43	1	100		直入	-	-	-	-	-	(株) ノーリツ
GH-3	ガス湯沸器		2F	1	屋外壁掛型 加熱能力 32 号 ガス消費量 69.2 Kw (59,500kcal/h) リモコン、リモコンコード、配管カバー、他共	0.205	1	100		直入	-	-	-	-	-	(株) ノーリツ
GH-4	ガス湯沸器		2F	1	屋外壁掛型 加熱能力 24 号 ガス消費量 52.3 Kw (45,000kcal/h) リモコン、リモコンコード、配管カバー、他共	0.203	1	100		直入	-	-	-	-	-	(株) ノーリツ
GT-1	グリーストラップ		2F	1	スラプ天吊型側溝式 (SUS製) 容量 100 Lit 耐火カバー他付属品一式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ホーコス (株)
GT-2	グリーストラップ		2F	1	スラプ天吊型側溝式 (SUS製) 容量 80 Lit 耐火カバー他付属品一式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ホーコス (株)
GT-3	グリーストラップ		2F	1	スラプ天吊型パイプ式 (SUS製) 容量 80 Lit 耐火カバー他付属品一式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ホーコス (株)
EH-2	電気温水器	3F	5	貯湯量 6Lit	1.1	1	100		直入							(株) 日本イデミック



器具表NO. 1

[illegible]

注記 1. C-1～C-8のフラッシュバルブは再生水仕様とする。
2. U-1, U-2のフラッシュバルブは再生水仕様とする。

注記 1. 0-1～0-2のフラッシュバルブは再生水仕様とする。
2. U-1, U-2のフラッシュバルブは再生水仕様とする。