

CASBEE-建築(新築)2016年版
新柏クリニック糖尿病みらい

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版

欄に数値またはコメントを記入 ■評価ソフト: CASBEE柏2016(v2.1)

スコアシート		実施設計段階							
配慮項目		環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体	
Q 建築物の環境品質									4.3
Q1 室内環境					0.40				4.3
1 音環境				3.8	0.15	-	-		3.8
1.1 室内騒音レベル				5.0	0.40	-	-		
1.2 遮音				3.0	0.40	-	-		
1 開口部遮音性能				3.0	0.40	-	-		
2 界壁遮音性能				3.0	0.60	-	-		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				-	-	-	-		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				-	-	-	-		
1.3 吸音				3.0	0.20	-	-		
2 温熱環境				4.3	0.35	-	-		4.3
2.1 室温制御				4.5	0.50	-	-		
1 室温				5.0	0.38	-	-		
2 外皮性能				3.0	0.25	-	-		
3 ゾーン別制御性				5.0	0.38	-	-		
2.2 湿度制御				3.0	0.20	-	-		
2.3 空調方式				5.0	0.30	-	-		
3 光・視環境				4.3	0.25	-	-		4.3
3.1 昼光利用				3.8	0.30	-	-		
1 昼光率				3.0	0.60	-	-		
2 方位別開口				-	-	-	-		
3 昼光利用設備				5.0	0.40	-	-		
3.2 グレア対策				4.0	0.30	-	-		
1 昼光制御				4.0	1.00	-	-		
3.3 照度				5.0	0.15	-	-		
3.4 照明制御				5.0	0.25	-	-		
4 空気質環境				4.7	0.25	-	-		4.7
4.1 発生源対策				5.0	0.50	-	-		
1 化学汚染物質				5.0	1.00	-	-		
4.2 換気				4.0	0.30	-	-		
1 換気量				4.0	0.50	-	-		
2 自然換気性能				-	-	-	-		
3 取り入れ外気への配慮				4.0	0.50	-	-		
4.3 運用管理				5.0	0.20	-	-		
1 CO ₂ の監視				-	-	-	-		
2 喫煙の制御				5.0	1.00	-	-		
Q2 サービス性能				-	0.30	-	-		3.8
1 機能性				4.2	0.40	-	-		4.2
1.1 機能性・使いやすさ				3.0	0.40	-	-		
1 広さ・収納性				-	-	-	-		
2 高度情報通信設備対応				-	-	-	-		
3 バリアフリー計画				3.0	1.00	-	-		
1.2 心理性・快適性				5.0	0.30	-	-		
1 広さ感・景観				-	-	-	-		
2 リフレッシュスペース				-	-	-	-		
3 内装計画				5.0	1.00	-	-		
1.3 維持管理				5.0	0.30	-	-		
1 維持管理に配慮した設計				5.0	0.50	-	-		
2 維持管理用機能の確保				5.0	0.50	-	-		
2 耐用性・信頼性				3.4	0.30	-	-		3.4
2.1 耐震・免震・制震・制振				3.0	0.50	-	-		
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				3.0	0.80	-	-		
2 免震・制震・制振性能				3.0	0.20	-	-		
2.2 部品・部材の耐用年数				4.1	0.30	-	-		
1 躯体材料の耐用年数				3.0	0.20	-	-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				5.0	0.20	-	-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				5.0	0.10	-	-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				4.0	0.10	-	-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				5.0	0.20	-	-		
6 主要設備機器の更新必要間隔				3.0	0.20	-	-		
2.4 信頼性				3.6	0.20	-	-		
1 空調・換気設備				3.0	0.20	-	-		
2 給排水・衛生設備				5.0	0.20	-	-		
3 電気設備				4.0	0.20	-	-		
4 機械・配管支持方法				3.0	0.20	-	-		
5 通信・情報設備				3.0	0.20	-	-		

3 対応性・更新性			3.6	0.30	-	-	3.6
3.1 空間のゆとり			3.6	0.30	-	-	
1 階高のゆとり			4.0	0.60	-	-	
2 空間の形状・自由さ			3.0	0.40	-	-	
3.2 荷重のゆとり			3.0	0.30	-	-	
3.3 設備の更新性			4.2	0.40	-	-	
1 空調配管の更新性			4.0	0.20	-	-	
2 給排水管の更新性			3.0	0.20	-	-	
3 電気配線の更新性			5.0	0.10	-	-	
4 通信配線の更新性			5.0	0.10	-	-	
5 設備機器の更新性			5.0	0.20	-	-	
6 バックアップスペースの確保			4.0	0.20	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	4.8
1 生物環境の保全と創出			5.0	0.30	-	-	5.0
2 まちなみ・景観への配慮			5.0	0.40	-	-	5.0
3 地域性・アメニティへの配慮			4.5	0.30	-	-	4.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			5.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			4.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	3.8
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	3.5
1 建物外皮の熱負荷抑制			5.0	0.20	-	-	5.0
2 自然エネルギー利用			4.0	0.10	-	-	4.0
3 設備システムの高効率化		[BEI][BEIm] = 0.86	2.7	0.50	-	-	2.7
4 効率的運用			4.0	0.20	-	-	4.0
集合住宅以外の評価			4.0	1.00	-	-	
4.1 モニタリング			4.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制			4.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価			-	-	-	-	
4.1 モニタリング			-	-	-	-	
4.2 運用管理体制			-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	4.2
1 水資源保護			3.8	0.20	-	-	3.8
1.1 節水			4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.7	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無			4.0	0.70	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無			3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			4.4	0.60	-	-	4.4
2.1 材料使用量の削減			3.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		-	5.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		-	5.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			5.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み			5.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			4.3	0.20	-	-	4.3
3.1 有害物質を含まない材料の使用			5.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			4.0	0.70	-	-	
1 消火剤			-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)			5.0	0.50	-	-	
3 冷媒			3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.9
1 地球温暖化への配慮			3.5	0.33	-	-	3.5
2 地域環境への配慮			4.3	0.33	-	-	4.3
2.1 大気汚染防止			5.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善			4.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			4.5	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減			5.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制			5.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制			5.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮			4.0	0.33	-	-	4.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	
1 騒音			3.0	0.50	-	-	
2 振動			3.0	0.50	-	-	
3 悪臭			-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制			4.7	0.40	-	-	
1 風害の抑制			5.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制			4.0	-	-	-	
3 日照阻害の抑制			4.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制			5.0	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			5.0	0.70	-	-	
2 星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			5.0	0.30	-	-	